

JIB MM493B Тарельчато- ленточный шлифовальный станок**Мощность двигателя 0,25 кВт Диск 125 мм / Лента 25.4 x 762 мм**Артикул **0710020277000**

- Закрытый асинхронный двигатель мощностью 250Вт обеспечивает точную, бесшумную и надежную работу станка.
- Литое алюминиевое основание обеспечивает устойчивость шлифовального станка во время работы.
- Идеальное вертикальное шлифование на вертикальном узле шлифовальной ленты.
- Быстрая замена шлифовальной ленты.
- Торцевое шлифование заготовок под разными углами на узле шлифовального диска.
- Рабочий стол из литого алюминия как для узла шлифовальной ленты, так и для узла шлифовального диска.

Объем поставки

- Шлифовальная лента 762 x 25,4 мм, 80G
- Шлифовальный диск 125 мм, 80G
- Угловой упор (транспортир)
- Рабочий стол узла шлифовального диска
- Рабочий стол узла шлифовальной ленты
- Шестигранный ключ 3 мм

Технические данные

Диаметр тарелки	125 мм
Частота вращения тарелки	2980 об/мин
Размер стола дискового шлифования	184 x 98 мм
Угол наклона стола дискового шлифования	0° - 45°
Длина абразивной ленты	762 мм
Ширина абразивной ленты	25.4 мм
Скорость ленты	14 м/с
Размер стола ленточного шлифования	148 мм
Диаметр патрубка аспирации опилок	внешний 45 мм, внутренний 38 мм
Номинальное напряжение	230 В
Частота тока	50 Гц
Потребляемая мощность / пусковой ток	0,4 кВт/1,7А
Размер станка в собранном виде (Д x Ш x В)	370 x 300 x 400 мм
Размер станка в упаковке (Д x Ш x В)	445 x 310 x 300 мм
Масса нетто/брутто	7,5 / 8,8 кг
Срок службы	5 лет
Номер декларации соответствия	ЕАЭС N RU Д-CN.PA03.B.62151/22