

**JIB DP15VL Сверлильный станок****JIB DP15VL Вылет шпинделя 380 мм Бесступенчатая регулировка оборотов**Артикул **0810020270000**

- Особо мощный сверлильный станок напольной конструкции для крупных заготовок и сложных работ
- Асинхронный двигатель 750 Вт
- Бесступенчатая регулировка оборотов шпинделя
- Цифровая индикация значения оборотов шпинделя
- Стационарная напольная конструкция
- Стойка-колонна повышенной жесткости
- Реечный механизм регулировки высоты стола
- Прочное чугунное основание
- Рабочий стол 306 x 306 мм
- Подсветка рабочей зоны
- Лазерная система указания оси сверления

## Объем поставки

- Бесключевой быстрозажимной патрон
- Рабочий стол 306 x 306 мм
- Тиски
- Защита патрона
- Лазерная система указания оси сверления

## Технические данные

|                                                  |                                |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|
| Максимальный размер сверла                       | 16 мм                          |
| Расстояние от оси патрона до колонны             | 200 мм                         |
| Тип патрона                                      | B16                            |
| Число оборотов шпинделя                          | 240-2750 об/мин                |
| Ход пиноли шпинделя                              | 102 мм                         |
| Максимальное расстояние от шпинделя до стола     | 750 мм                         |
| Максимальное расстояние от шпинделя до основания | 1240 мм                        |
| Размер стола                                     | 306 x 306 мм                   |
| Номинальное напряжение                           | 230 В, 50 Гц                   |
| Потребляемая мощность / пусковой ток             | 1,125 кВт / 5А                 |
| Мощность двигателя                               | 0,75 кВт                       |
| Размеры станка в упаковке (Д x Ш x В)            | 1400 x 550 x 300 мм            |
| Масса нетто / брутто                             | 70 / 75 кг                     |
| Срок службы                                      | 6                              |
| Номер декларации соответствия                    | ЕАЭС N RU Д-CN.PA03.B.62151/22 |