

## **JIB 21106 Барабанный шлифовальный станок**

**Максимальная ширина обработки 914 мм Мощность двигателя 1,5 кВт**

Артикул **0709020237000**



- Барабанно-шлифовальный станок JIB 21106 с регулируемой скоростью вращения обеспечивает большую универсальность и производительность.
- Для установки станка не требуется много места. Станок имеет клиноременный привод и жесткую стальную конструкцию.
- Станок имеет легкий доступ к механизму замены шлифовальной ленты, а максимальные размеры обрабатываемой заготовки (ширина 914 (с переворотом) мм, высота 127 мм) обеспечат удобство в работе.
- В отличие от других барабанно-шлифовальных станков открытого типа, стол перемещается вверх и вниз вместо барабана, что означает, что опора барабана намного более жесткая во время шлифования, что обеспечивает более чистое шлифование.
- Барабанно-шлифовальный станок JIB 21106 имеет 2 скорости вращения барабана - 3400 об/мин и 2600 об/мин.
- Более того, точное управление электронным конвейером с регулируемой скоростью и двухскоростным шлифовальным барабаном делают его одним из самых ценных станков в мастерской.
- Комплектуется мобильной базой.

## Объем поставки

- Шлифовальная лента для барабана 2130 x 75 мм, P100
- Конвейерная лента 457 x 1135 мм, P100
- Открытая подставка
- Мобильная база

## Технические данные

|                                            |                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------|
| Мощность двигателя выходная                | 1,5 кВт                        |
| Потребляемая мощность / пусковой ток       | 2,25 кВт/10А                   |
| Номинальное напряжение/Частота тока        | 230 В/50 Гц                    |
| Максимальная ширина заготовки              | 914 мм                         |
| Минимальная длина заготовки                | 200 мм                         |
| Максимальная высота заготовки              | 127 мм                         |
| Минимальная высота заготовки               | 3 мм                           |
| Максимальная высота съема                  | 0,4 мм                         |
| Размеры барабана (Д x Д)                   | 466 x 105 мм                   |
| Размер стола (Д x Ш)                       | 457 x 533 мм                   |
| Размер ленты шлифовального барабана        | 2130 x 75 мм                   |
| Размер конвейерной ленты                   | 457 x 1135 мм                  |
| 2 скорости вращения барабана               | 3400 об/мин и 2600 об/мин      |
| Скорость подачи с конвейера, переменная    | 0,52-3 м/мин                   |
| Диаметр патрубка аспирации опилок          | 100 мм                         |
| Размер станка в собранном виде (Д x Ш x В) | 1270 x 889 x 610 мм            |
| Размер станка в упаковке (Д x Ш x В)       | 830 x 620 x 830 мм             |
| Масса нетто/брутто                         | 90/102 кг                      |
| Срок службы                                | 6                              |
| Номер декларации соответствия              | ЕАЭС N RU Д-CN.PA03.B.57372/21 |