

WARRIOR W0206 Рейсмусовый станок

Ширина стола 330 мм Мощность двигателя 1,5 кВт

Артикул **0401010020000**



- 2 в 1 - рейсмус и молдер (фрезер для фасонного фрезерования погонажных изделий)
- Двигатель повышенной мощности 1,5 кВт 230 В полностью закрытый с охлаждением от вентилятора.
- Чугунный стол и пониженная вибрация основания.
- Четыре точно шлифованные колонны обеспечивают повышенную устойчивость при подъёме и опускании строгального механизма.
- Стол точно позиционируется простой в использовании кулачковой рукояткой.
- Две скорости подачи 4 метра в минуту и 6 метров в минуту) расширяют области применения.
- Подающие и выводные ролики с резиновым покрытием полностью регулируемые.
- Угловой патрубок диаметром 100 мм для отвода опилок эффективно отводит стружку и опилки, а также обеспечивает расположение шланга для отвода опилок вдали от рабочего места.

Объем поставки

- Запасной приводной ремень
- Запасной комплект строгальных ножей

Технические данные

Мощность двигателя выходная	1,5 кВт, 230В
Мощность двигателя потребляемая (пусковой ток)	2,25 кВт (10А)
Частота вращения режущего вала	5000 об/мин, 15000 резов в минуту
Число ножей	3
Размер ножей	331 x 16 x 3.2 мм
Диаметр режущего вала	68 мм
Минимальная толщина заготовки	5,6 мм
Максимальная ширина заготовки	330 мм
Максимальная глубина резания	3,0 мм
Максимальная толщина заготовки	150 мм
Подача	4 метров в минуту, 6 метров в минуту
Подающие ролики	полиуретановые
Выводные ролики	полиуретановые
Длина стола	457 мм
Ширина стола	330 мм
Высота стола от пола	760-900 мм
Диаметр патрубка аспирации	100 мм
Размеры в упаковке (Д x Ш x В)	670 x 500 x 1080 мм
Размеры станка в собранном виде (Д x Ш x В)	900 x 600 x 1150 мм
Масса нетто / брутто	125 / 147 кг
Срок службы	6 лет
Номер декларации соответствия	ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.65384/23