

JIB BD1600VS Тарельчато- ленточный шлифовальный станок

Мощность двигателя 0,55 кВт Диск 150 мм / Лента 25,4 x 762 мм Бесступенчатая регулировка оборотов

Артикул **0710020269000**



- Асинхронный двигатель мощностью 550 Вт с бесступенчатой регулировкой оборотов.
- Стабильное поддержание оборотов в зависимости от нагрузки.
- Быстрая замена шлифовальной ленты.
- Торцевое шлифование заготовок под разными углами на узле шлифовального диска.
- Устойчивое чугунное основание.
- Рабочий стол из литого алюминия, как для узла шлифовальной ленты, так и для узла шлифовального диска.
- Рабочие столы с регулируемым углом наклона.

Объем поставки

- Шлифовальная лента 762 x 25,4 мм, 80G
- Шлифовальный диск 125 мм, 80G
- Угловой упор (транспортир)
- Рабочий стол узла шлифовального диска
- Рабочий стол узла шлифовальной ленты
- Шестигранный ключ 3 мм

Технические данные

Диаметр тарелки	150 мм
Частота вращения тарелки	2000-2850 об/мин
Длина абразивной ленты	762 мм
Ширина абразивной ленты	25,4 мм
Скорость ленты	9.6 – 13.7 м/с
Размеры стола (диск) [Д x Ш]	204 x 135 мм
Размеры стола (лента) ?	146 мм
Угол наклона стола (диск)	0-45°
Угол наклона стола (лента)	0-45°
Диаметр патрубка аспирации опилок	45 / 38 мм 38/32 мм
Номинальное напряжение	230 В
Частота тока	50 Гц
Потребляемая мощность / пусковой ток	0,83 кВт / 4А
Мощность двигателя	0,55 кВт
Размеры основания (Д x Ш)	170 x 235 мм
Размеры станка в упаковке (Д x Ш x В)	500 x 400 x 350 мм
Масса нетто/брутто	13,5 / 15 кг
Срок службы	5
Номер декларации соответствия	ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.62151/22