

SSA16LV Лобзиковый станок**Мощность двигателя 0,125 кВт**Артикул **1310020278000**

- Плавная регулировка частоты ходов пилки
- Верхнее расположение рычага быстрого натяжения и ослабления пильного полотна
- Подсветка рабочей зоны
- Универсальное крепление пильного полотна
- Два варианта установки пильного полотна (вдоль и поперек продольной оси станка)
- Регулируемый патрубок для сдува опилок с рабочей зоны
- Регулировка наклона рабочего стола
- Регулируемый прижим заготовки
- Устойчивая конструкция станка
- Рабочий стол из жесткого алюминия

Объем поставки

- Лобзиковый станок в сборе
- Пилка
- Подсветка рабочей зоны
- Систему сдува опилок и пыли с рабочей зоны
- Адаптеры для установки пилки 2шт.
- Монтажный инструмент
- Руководство по эксплуатации

Технические данные

Максимальная ширина заготовки	406 мм
Максимальная глубина пропила	50 мм
Частота ходов пилки	550-1600 ходов/мин
Ход пилки	19 мм
Ширина пилки	3 мм
Длина пилки	133 мм
Размер рабочего стола	414 x 254 мм
Угол наклона рабочего стола	0-45°
Диаметр патрубка аспирации опилок	35 мм
Номинальное напряжение	230 В
Частота тока	50 Гц
Потребляемая мощность / пусковой ток	0,125 кВт / 0,6А
Материал основания станка	Чугун
Размер станка в упаковке (Д x Ш x В)	675 x 330 x 375 мм
Масса нетто/брутто	11 / 12,5 кг
Срок службы	5 лет
Номер декларации соответствия	ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.62151/22