

JIB OBS-100A Осциллирующий шлифовальный станок

**Мощность двигателя 0,45 кВт Диаметр шлифовальных втулок 13/19/26/38/51 мм
Шлифовальная лента 600 x 100 мм**

Артикул **0710020228000**



- Шпиндельно-ленточный шлифовальный станок с осцилляцией
- Мощный двигатель мощностью 450 Вт может обрабатывать любые виды материалов.
- Большой алюминиевый рабочий стол обеспечивает максимальную точность и комфортность работы.
- В комплект входит 5 шлифовальных насадок.
- Рабочий стол регулируется на 45 градусов для точной работы.
- Осциллирующая шлифовальная лента для гладкой шлифовки поверхностей.

Объем поставки

- Станок в сборе
- Стол из массивного серого чугуна
- Абразивные втулки (вкладыши) - 5 шт. (K80, 13/19/26/38/51 мм)
- Барабаны шлифовальные (резиновые) - 4 шт (115 мм, 19/26/38/51 мм)
- Проставочные кольца - 5 шт 13/19/26/38/51 мм
- Шайбы шпинделя (нижние) - 3 шт. 16/22/44 мм
- Угловой упор (транспортир)
- Монтажный инструмент
- Руководство по эксплуатации

Технические данные

Мощность двигателя выходная	0,45 кВт
Потребляемая мощность / пусковой ток	0,7кВт/3А
Номинальное напряжение / Частота тока	230 В / 50 Гц
Максимальная высота шлифования	90 мм
Частота вращения шпинделя	2000 об/мин
Скорость абразивной ленты	8 м/с
Длина абразивной ленты	610 мм
Ширина абразивной ленты	100 мм
Размеры рабочего стола	410 x 425 мм
Номинальное напряжение	230 В
Частота тока	50 Гц
Размеры шлифовальных втулок	13/19/26/38/51 мм
Частота колебаний шпинделя	58 ходов/мин
Амплитуда колебаний шпинделя	16 мм
Диаметр шпинделя	12,6 мм
Угол наклона стола	0 - 45°
Диаметр патрубка аспирации опилок	39 мм
Размер станка в упаковке (Д x Ш x В)	525 x 460 x 495 мм
Размеры станка в собранном виде (Д x Ш x В)	440 x 470 x 480 мм
Масса нетто/брутто	13,5/14,9 кг
Срок службы	5 лет
Номер декларации соответствия	ЕАЭС N RU Д-CN.PA03.B.62151/22